

Acceptatie- en aanlevervoorwaarden gecontamineerd staalschroot 2021 v 7.0

De inname betreft uitsluitend staalschroot.

Alle verontreinigingen in combinatie met staal, gevaarlijke en niet gevaarlijke, kunnen worden verwerkt in de installatie van PMC. De mogelijke verontreinigingen betreffen onder andere ook Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Een gedetailleerd overzicht is te vinden op de website www.purifiedmetal.com onder vervuild staalschroot.

Voor meer informatie over de acceptatie- en aanlevervoorwaarden kunt u contact opnemen met PMC.

Toegestaan

- Stalen materialen/voorwerpen die asbesthoudende materialen bevatten.
Verschijningsvorm: o.a. buizen met bitumen of isolatie, flenzen met pakkingen, stalen onderdelen van verwarmingsketels en procesinstallaties, stalen kozijnen met kit exclusief glas, remblokken- en schijven en kluisen, gevelbeplating met asbesthoudende verf.
- Stalen kluisen kunnen enkel tegen meerkosten en in afstemming met PMC worden aangenomen i.v.m. het niet kunnen verkleinen via de schrootschaar. De kluisen dienen open aangeleverd te worden. Zie "Afmetingen en gewicht aan te leveren materialen".
- Stalen materialen/voorwerpen die besmet zijn met kwik en of kwik sulfide met een max van 50 mg per kg staal.
Verschijningsvorm: o.a. leidingen en installatiedelen uit de olie en gasindustrie
- Stalen materialen/voorwerpen die behandeld zijn met chroom-6- en/of PCB-houdende verf.
Verschijningsvorm: o.a. staalconstructies, procesinstallaties, delen van voertuigen en schepen.
- Stalen materialen/voorwerpen die behandeld zijn coatings waarin andere zware metalen voorkomen, zoals cadmium of lood.
- Stalen materialen/voorwerpen die behandeld zijn met coatings waarin vlam vertragende materialen zijn verwerkt, zoals gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Verschijningsvorm: o.a. staalconstructies, delen van platforms of schepen.
- Stalen materialen voorzien van een coating waarin industrieel vervaardigde minerale vezels zijn toegepast, zogenaamde Man-Made Mineral Fibers (MMMF).
Verschijningsvorm: o.a. staalconstructies, procesinstallaties, delen van schepen of platforms.
- Vaten/blikken/verfblikken, mits deze open, leeg en schoon zijn en indien nodig gespoeld of schraapschoon worden aangeleverd.
- Andere verontreinigingen zoals niet genoemde anorganische of organische stoffen kunnen in overleg worden geaccepteerd.
- RVS materialen/voorwerpen. Verschijningsvormen: ketels, flenzen, buizen

Niet toegestaan

- RVS materialen/voorwerpen. Verschijningsvormen: draaisels of andere kleine vormen
- Non-ferro metalen
- NORM / LSA materiaal. Low Specific Activity (LSA) of Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) zijn verzamelnamen voor natuurlijke radioactieve stoffen die bij de productie van

aardolie en aardgas kunnen vrijkomen. PMC zal geen enkele vorm van radioactief materiaal accepteren (conform het Besluit detectie radioactief besmet schroot).

- Vloeistoffen of vloeistofresten
- Gesloten kluizen
- Chroom-6 en asbesthoudend materiaal dat niet is gehecht aan staal, inclusief gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen
- Munitie en springstoffen
- Materiaal met voedselresten
- Bouw- en sloopafval en overig bedrijfsafval
- Gevaarlijk afval (zoals spuitbussen, batterijen, elektrische apparaten, koelkasten)
- Vuil, zand, aarde
- Beton, puin, hout, glas
- Rubber en kunststof
- Olie en vet
- Gesloten objecten zoals bijvoorbeeld zuurstofflessen, gasflessen/LPG-tanks/gastanks en andere drukflessen/druktanks/drukcilinders. Eventuele gevolgschade die ontstaat door de aanwezigheid van dergelijke objecten vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. De klant zal hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Deze afvalstoffen mogen tevens niet "los" aan de lading toegevoegd worden. Vrachten met dergelijke vervuilingen worden niet geaccepteerd. Niet geaccepteerde vrachten worden teruggestuurd en additionele kosten doorberekend.

Leveringscondities

Alle afvalstoffen dienen conform de geldende wettelijke voorschriften te worden aangeleverd.

Asbesthoudend afval dient in gesloten verpakking van voldoende sterkte of in een big bag met binnenzak te worden aangeboden. De verpakking moet zijn voorzien van de aanduiding "asbesthoudend afval". Scherpe delen dienen dusdanig worden afgeschermd dat deze de verpakking niet kunnen beschadigen.

PMC accepteert tot maximaal 3% vuilaanhang van stalen stukken. Meer vuilaanhang is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van PMC.







Containers dienen maximaal beladen aangeleverd te worden van ten minste 8 ton. Als er vooraf geen melding gemaakt is van het aanleveren van minder dan 8 ton behoudt PMC zich het recht voor het verschil in tonnage te compenseren met € 35,00 per ton.

Bij overschrijding van de maximaal toegestane vuilaanhang zal worden gerekend met een toeslag van minimaal € 150,00 per ton, afhankelijk van het soort vervuiling.

Mocht een vracht met te hoge vuilaanhang onverhoopt toch in onze opslag terecht komen dan stelt PMC de klant hiervoor aansprakelijk.

In het geval van extreme vervuiling, moedwillige nalatigheid of bij herhaalde overschrijdingen wordt een sanctiebeleid toegepast. Het sanctiebeleid betreft een additionele toeslag van minimaal € 400,00 per ton bovenop het reeds vastgestelde gatefee tarief.

Afmetingen en gewicht van aan te leveren materialen

		
DIN 30722 (INP 180) profiel	Koker profiel	Driehoek profiel
		

Het materiaal kan uitsluitend worden aangeleverd in standaard open afzetcontainers van het type DIN 30722 (INP 180 of UNP 220) en Bennes-Marrel (UNP 200) van 20, 30 of 40 m³ waarvan het profiel van het onder frame in de gehele lengte niet krom is. Hiermee zijn ook de maximale afmetingen gedefinieerd van het aangeleverde materiaal. Bij overschrijding neem contact met ons op. Wij hebben hier eventueel oplossingen voor. Daarnaast mag het maximale gewicht van een enkel deel niet groter zijn dan 20 ton.

Aan te leveren materiaal moet daarnaast voldoen aan de volgende zaken om door de schrootschaar in de fabriek geknipt te kunnen worden:

- Maximale breedte: 2500 mm
- Maximale dikte plaatmateriaal: 150 mm (bij een breedte van 1100 mm, treksterkte <360 N/mm²)
- Maximale dikte rondmateriaal: 235 mm (bij treksterkte <360 N/mm²)

Bij materiaal dat niet kan worden geknipt door de schrootschaar, dient u contact op te nemen met PMC. Eventueel is het mogelijk om tegen meerprijs (op aanvraag) materiaal bij PMC in de "black area" te verkleinen met snijbranders.

Voorafgaand aan de levering dienen alle benodigde documenten zoals salesorder, afvalstroomnummer, begeleidingsbrief e.d. afgestemd en aanwezig te zijn. Het e.e.a. dient schriftelijk te worden afgestemd met de commerciële binnendienst sales@purifiedmetal.com.

Er dient te allen tijde een opdrachtbevestiging te worden afgegeven, voor de overeengekomen tariefstelling, door de ontdoener aan ontvanger.