

ACCEPTATIEVOORWAARDEN GECONTAMINEERD STAALSCHROOT

Staal met een circulair verhaal – PMC is de 100% circulaire oplossing voor gecontamineerd staal!

Algemeen

PMC verwerkt staalschroot dat is verontreinigd met diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke (afval-)stoffen. De mogelijke verontreinigingen betreffen onder andere ook Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Een gedetailleerd overzicht is te vinden op de website www.purifiedmetal.com onder vervuild staalschroot.

Voorafgaand aan de levering dienen alle benodigde documenten zoals salesorder, afvalstroomnummer, begeleidingsbrief e.d. afgestemd en aanwezig te zijn. Dit kan schriftelijk worden afgestemd met de commerciële binnendienst, te bereiken onder: sales@purifiedmetal.com.

Toegestaan

- Stalen materialen/voorwerpen die asbest-, Chroom-6-, lood-, PCB-houdende materialen bevatten. *Verschijningsvorm: o.a. stalen constructiebalken, buizen met bitumen of isolatie, flenzen met pakkingen, stalen onderdelen van verwarmingsketels en procesinstallaties, stalen kozijnen met kit exclusief glas, remblokken- en schijven, gevelbeplating.*
- Stalen materialen/voorwerpen die behandeld zijn met coatings waarin vlam vertragende materialen zijn verwerkt of Man-Made Mineral Fibers (MMMMF) zijn toegepast. *Verschijningsvorm: o.a. staalconstructies, delen van platforms of schepen.*
- Stalen materialen/voorwerpen die besmet zijn met kwik en of kwiksulfide met een maximum van 50 mg per kg staal. *Verschijningsvorm: o.a. leidingen en installatiedelen uit de olie en gasindustrie*
- RVS materialen/voorwerpen. *Verschijningsvormen: ketels, flenzen, buizen*
- Vaten/blikken/verfblikken, mits deze open, leeg en gespoeld of schraapschoon worden aangeleverd.
- Stalen kluisen kunnen slechts in voorafgaande afstemming met PMC worden ingenomen i.v.m. het niet kunnen verkleinen via de schrootschaar. *(Zie ook "technische aanlevervoorwaarden")*. De kluisen dienen open aangeleverd te worden.

Niet toegestaan

- Complete delen non-ferro metalen zoals koper, aluminium, lood en zink
- Radioactief materiaal (conform het Besluit detectie radioactief besmet schroot).
- Chroom-6 en asbesthoudend materiaal dat niet is gehecht aan staal, inclusief gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen
- Stalen ketels/constructies welke vuurvast beton bevatten

- Munitie en springstoffen
- Bouw- en sloopafval en overig bedrijfsafval
- Gevaarlijk afval (zoals spuitbussen, batterijen, accu's, elektrische apparaten, koelkasten)
- Staalafval met ingesloten ruimtes (bijvoorbeeld gesloten kluizen, tanks, vaten en drukhouders)

Ongewenst

De volgende stoffen/vervuilingen verstoren het verwerkingsproces en dienen daarom zoveel mogelijk te worden vermeden. Als ze overmatig aanwezig zijn, wordt een "vuiltoeslag" berekend.

- RVS draaisels of andere kleine vormen
- Materiaal met voedselresten
- Vloeistoffen of vloeistofresten
- Vuil, zand, aarde
- Beton, puin, hout, glas, bitumen
- Rubber en kunststof
- Olie en vet

Bovenstaande afvalstoffen nooit "los" toevoegen aan de lading

Afwijkingen

Als "niet toegestaan" materialen worden geconstateerd in een aanlevering zal PMC deze niet accepteren. Als de betreffende materialen ná het lossen geconstateerd worden, zal PMC hiervan melding maken bij de betreffende aanbieder, deze zo mogelijk uitsorteren en in overleg laten afvoeren naar een vergunde ontvanger. De hieruit voortvloeiende kosten worden doorbelast aan de aanbieder van de levering.

Bij verontreiniging met "ongewenste" materialen, welke niet vooraf is overeengekomen met PMC, zal een "vuiltoeslag" in rekening worden gebracht van €250 per ton betrokken op het totale gewicht van betreffende container/levering. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn, behoudt PMC zich het recht voor die in rekening te brengen.

Verpakking

Alle afvalstoffen dienen conform de geldende wettelijke verpakkingsvoorschriften te worden aangeleverd.

Asbesthoudende afvalstoffen dienen in gesloten verpakking van voldoende sterkte, bijvoorbeeld een container liner of in een big bag met binnenzak te worden aangeboden. De verpakking moet zijn voorzien van de aanduiding "asbesthoudend afval". Scherpe delen dienen dusdanig worden afgeschermd dat deze de verpakking niet kunnen beschadigen, zoals vermeld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005; §3; Art. 7; lid c.

TECHNISCHE AANLEVER VOORWAARDEN

Container leveringen

Het materiaal kan uitsluitend worden aangeleverd in standaard open afzetcontainers van het type DIN 30722 (INP 180 of UNP 220) en Bennes-Marrel (UNP 200) van 20, 30 of 40 m³.

In specifieke gevallen is het, na voorafgaand overleg, ook mogelijk aan te leveren middels een 20ft zeecontainer.

Verwerking

Het materiaal wordt in afzetcontainers via een materiaal sluis ingevoerd en naar de ontvangstruimte gebracht. Hierna wordt het middels een schrootschaar geschikt gemaakt voor verdere verwerking in de ovens.

Aan te leveren materiaal moet voldoen aan de volgende zaken:

- Maximale lengte: 6.500 mm, gelijk aan maximale (20/30/40m³) containerlengte.
- Maximale breedte: 2.500 mm, gelijk aan de maximale containerbreedte.
- Maximale dikte plaatmateriaal: 150 mm
- Maximale dikte rondmateriaal: 235 mm
- Maximaal gewicht van een enkel deel: < 20 t.

Materiaal(vormen) welke niet aan bovenstaande criteria voldoen dienen om toch in de ovens ingevoerd te kunnen worden:

1. “kort” te worden aangeleverd, met een:
 - maximale afmeting 500 * 500 * 500 mm
 - maximaal gewicht per deel < 400 kgof
2. het is eventueel mogelijk om tegen meerprijs (op aanvraag) het materiaal bij PMC in de “black area” te laten verkleinen met snijbranders.

**Voor meer informatie over de acceptatie- en aanlevervoorwaarden kunt u contact opnemen met PMC.*